

FILTRO
EURFILTER A2P3 R
Cod. 7026

FILTER
EURFILTER A2P3 R
Code 7026



Filtro combinato antigas, antipolvere con attacco filettato normalizzato **EN148-1**, per gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C, polveri, fumi e nebbie.
Il filtro può essere utilizzato su maschera intera **PANAREA Cod. 7000** e su semimaschera **EURMASK DIN Cod. 7355** o altre maschere simili che siano dotate di raccordo normalizzato **EN 148-1**

Combined gas/dust filter with universal threaded fitting **EN 148-1** for organic gases and vapours with boiling point above 65°C, dusts, fumes and mists. The filter can be used on **PANAREA** full face mask code **7000**, or **EURMASK DIN** half mask code **7355**, or other similar masks, that are provided with the universal threaded connection **EN 148-1**.

INFORMAZIONI TECNICHE

Resistenza respiratoria - **requisito - risultati test**
a 30 l/min: 2.6 mbar 1,28 mbar
a 95 l/min: 9.8 mbar 4,70 mbar

Technical specifications:

Breathing resistance - **requirements - test results**
at 30 l/min: 2.6 mbar 1,28 mbar
at 95 l/min: 9.8 mbar 4,70 mbar

Tipo	Classe	Gas	Concentrazione	Flusso.Flow	UR	Concentrazione Rottura PPM	Durata min	
<i>type</i>	<i>Class</i>	<i>Test</i>	<i>Concentration</i>	<i>Flow</i>	<i>UR</i>	<i>Concentration of rupture</i>	<i>Min duration</i>	
			test PPM	Prova. Test l/min	Prova. Test %		Richiesta	
							<i>required</i>	
A	2	C6H12	5000	30	70	10	35	> 70
							Requisito max	Penetrazione
							Penetrazione	Max misurata
							<i>max</i>	<i>Measured</i>
							<i>penetration</i>	<i>penetration</i>
							<i>allowed</i>	
P R	3	NaCl		95			0.05	Max 0.004
		Olio di Paraffina					0.05	Max 0.003
		<i>Paraffin Oil</i>						

Limitazioni all'uso

Non usare in ambienti con concentrazione di ossigeno

Use limitations:

Do not use in environments, where oxygen concentration

inferiore al 17% in volume ed in presenza di gas e/o vapori diversi da quelli espressamente indicati.
Il filtro non è idoneo per trattenere vapori organici con un punto di ebollizione inferiore a 65°C, Anidride Solforosa (SO₂), Ammoniaca (NH₃) e suoi derivati, Monossido di Carbonio (CO), Ossidi di azoto, polveri, fumi e nebbie ecc. (SO₂)

CLASSIFICAZIONE

Filtro conforme al **Regolamento UE 2016/425**
Cartuccia / filtro antigas di **classe 2** secondo la norma **EN 14387:2004 + A1:2008**
Colorazione identificativa etichetta: marrone, bianco

Certificato di esame UE del tipo emesso da Italcert

MARCATURA



MATERIALI

Involucro: ABS
Materiale filtrante: carbone attivo e tessuto TNT filtrante e carta plissettata per la parte antipolvere.

IMMAGAZZINAMENTO:

Immagazzinare a temperature comprese tra -20 e +50 °C e con umidità relativa inferiore a 80%

PESO: 220 g circa.

CONFEZIONAMENTO

La cartuccia viene venduta in scatole singole aventi le dimensioni di 100 x 100 x 100 mm.
L'imbollo grosso è in cartoni da 60 pezzi, dimensioni 530 x 440 x 340 mm

SCADENZA

I filtri correttamente conservati e nel loro imballaggio originale hanno una scadenza di sei anni dalla data di produzione. La data di scadenza è indicata sull'etichetta del filtro.

*I filtri antigas non hanno, nella pratica, una durata definita. Le durate fornite dalle norme EN sono applicabili solo alle prove eseguite in laboratorio in determinate condizioni.
E'pratica usuale considerare esaurito un filtro se si avverte l'odore del gas.
Non tutte le sostanze però hanno una soglia olfattiva tale da permetterne la rilevazione prima che la concentrazione raggiunga livelli pericolosi.*

Per ulteriori informazioni consultare le note informative nella confezione del prodotto.

NOTA: Milla S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per eventuali ed involontari errori e si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento materiale e caratteristiche tecniche senza obbligo di preavviso.

is below 17% in volume and there is presence of gases and/or vapours other than those specified.
The filter is not suitable for retaining organic gases and/or vapours with a boiling point above 65°C, inorganic and acid gases, sulfuric dioxide (SO₂), ammonia (NH₃) and its derivatives, carbon monoxide (CO), nitrogen oxides, dusts, fumes, fogs, etc.

Classification

Filter complying with **Regulation EU 2016/425**
Gas filter **class 2** according to norm: **EN 14387:2004 + A1:2008**
Label colour code: brown, white.

EU Type Certificate Issued by: Italcert

Marking



Materials:

Body: ABS
Filtering material: Active carbon and TNT filtering tissue and filtering pleated paper for the dust part.

Storage:

Store product at temperature between -20°C and +50°C, with no more than 80% relative humidity.

Weight: approx. 220 g.

Packaging:

Filters are sold in single boxes dimensions: 100 x 100 x 100 mm.
and in 60-piece gross boxes dimensions: 530 x 440 x 340 mm.

Expiration date:

When properly stored in its original package, the filter has an expected lifetime of 6 years from date of manufacture. The expiration date is indicated on the filter label.

Gas filters in practice do not have a determined lifespan. The lifespan indicated by EN standards are applicable only to lab tests performed under predetermined conditions. It is common practice to dispose of a filter, when the user perceives the smell of gas. However, not all substances have an odour threshold such as to allow detection before the concentration reaches dangerous levels.

For more information, please refer to the info sheet in the product box.

NOTE: Milla S.r.l. declines any responsibility for any involuntary error, and reserves the right to change materials and technical characteristics at any time and with no prior notice.